

Porte palière FOXEO S



Porte palière **FOXEO S**

Début de commercialisation : juin 2014.

- Serrure A2P* (4 crochets basculants) + pêne dormant rectangulaire.
- Cylindre monobloc à lanterne 787Z, dimension : 62 x 50 pour décors tôles et panneaux bois 6mm.

Hauteur porte (M)

- De 1880 à 2364 suivant type de bâtis.
Passage libre fini (H) de 1875 à 2300mm.

Largeur porte (B)

- De 610 à 1128mm suivant type de bâtis.
Passage libre fini (L) de 600 à 1000mm.

MAIN ET SENS

- Main droite ou gauche, sens tirant uniquement.

DIVERS

- 3 paumelles à axes à billes de 140 mm, réglables en hauteur et en latéral axe à billes \varnothing 10, pannetons conique antidégondage \varnothing 15 intégré.
- Décors : **Tôles pré laquées ton RAL:** de série, blanc 9010, ivoire 1015, marron 8014.

Autres ton RAL avec plus-value : bleu 5014, gris 7015, gris 7030, noir 9005, alu 9006, beige 1019, vert 6005, bleu 5008, rouge 3004, gris 7035


Tôles plastifiées ton bois : Acajou clair, Acajou foncé, Chêne clair, Chêne foncé, Teck, Wengué, Hêtre.

Panneaux bois lisses 6mm : Panneau extérieur uniquement.


Moulures : Coté extérieur, uniquement sur tôles ton RAL.

FOXEO S	
Classement Anti-Effraction	A2P BP1
Classement Coupe-feu	
Serrure	A2P *
Nombre de points	4 pènes crochets + pêne dormant
Suret�	787Z
Epaisseur vantail	66mm
Nombre de paumelles	3
Nombre de pannetons	3
Passage libre largeur	600 � 1000
Passage libre hauteur	1875 � 2300
Composition vantail	Structure coll�e
T�le int & ext	T�le pr�e laqu�e 75/100
Coupe-feu	2 plaques de pl�tre BA10
Affaiblissement acoustique	42db
Isolation thermique standard	2.1 W/m ² .K
Entreb�illeur	Manuel, en option
Microviseur	En option
Barre de seuil	} Au choix
Balai Automatique	

B TIS DISPONIBLE



2 me monte
r habilitation



TUBULAIRE / A SCELLER

